


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАВОДА ГОРЭЛТЕХ НА ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШГВ, ШГВА, ШГЕ, УВГ (QFM) ПО СХЕМЕ ЗАКАЗЧИКА

Назначение						
Зона установки	<input type="checkbox"/> Зона 0 <input type="checkbox"/> Зона 1 <input type="checkbox"/> Зона 2		<input type="checkbox"/> Исполнение РН <input type="checkbox"/> Исполнение РВ			
	<input type="checkbox"/> Исполнение РО <input type="checkbox"/> Исполнение РП		<input type="checkbox"/> Требуемый вид взрывозащиты _____			
Группа и подгруппа газовой смеси	<input type="checkbox"/> IIA <input type="checkbox"/> IIB <input type="checkbox"/> IIB+H <sub>2</sub>		<input type="checkbox"/> IIC X <input type="checkbox"/> IIC		<input type="checkbox"/> IIIC	
Температурный класс	<input type="checkbox"/> T4 <input type="checkbox"/> T5 <input type="checkbox"/> T6		Температура эксплуатации		Т окр от _____ до _____	
Защита IP	<input type="checkbox"/> IP66 (по умолчанию) <input type="checkbox"/> IP67 <input type="checkbox"/> IP68					
Материал корпуса	<input type="checkbox"/> Коррозионностойкий алюминиево-кремниевый сплав			<input type="checkbox"/> Нержавеющая сталь		
	<input type="checkbox"/> Полиэстр, армированный стекловолокном			<input type="checkbox"/> Малоуглеродистая сталь с порошковым покрытием		
Способ установки	<input type="checkbox"/> Крепление на стену <input type="checkbox"/> Напольная установка на раме		<input type="checkbox"/> Рама		<input type="checkbox"/> Другое _____	
Предусмотреть установку оборудования (автоматические выключатели, контакторы и др.)						
Органы операционного управления и индикаторы						
Размещение КИП						
Кабельные вводы Б 	Сторона расположения	Кол-во вводов на сторону	Диаметр внешней оболочки кабеля, мм	Диаметр внутренней оболочки кабеля, мм (только для бронированного кабеля)	Тип кабельного ввода	Марка кабеля
	A    B    C    D					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Опции, аксессуары и исполнения	<input type="checkbox"/> Антиконденсатное покрытие /АП			<input type="checkbox"/> Дренажное устройство для слива конденсата /ДКУВ		
	<input type="checkbox"/> Исполнение для тропиков с защитой от насекомых /ТЕРМИТЫ			<input type="checkbox"/> Морское исполнение /МОРЕ		
	<input type="checkbox"/> Сейсмостойкое исполнение /МШК-64			<input type="checkbox"/> Приемка заказчика /ПРИЕМКА		
	<input type="checkbox"/> Окрашивание внешней поверхности в цвет по требованию заказчика /RAL (код)			<input type="checkbox"/> Невзрывозащищенное исполнение, температура эксплуатации от -60 °С до +80 °С /ПРОМ		
	<input type="checkbox"/> Обогрев /ОБОГРЕВ			<input type="checkbox"/> Внутренняя теплоизоляция /ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ		
	<input type="checkbox"/> Несущая рама. Скоба крепления, козырек по схеме заказчика /РАМА			<input type="checkbox"/> Исполнение для температуры эксплуатации -75 °С /ХОЛОД		
Количество, шт.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> штук					
Примечания заказчика	Ограничение габаритов шкафа (если есть):			_____ X _____ X _____ длина    высота    глубина		
Контактная информация	Организация:			Тел./факс:		
	Почтовый адрес:					
	Контактное лицо:			E-mail:		

